
Řada T21

- nerezový stonek
- hlavice MAA, −40 až 100 °C, IP 54
- závitové připojení
- teplotní rozsah −50 až 400 °C
- třída přesnosti A nebo B



Objednací kód

Popis		rozsah (°C)	Kód	Pozice
typ odporového snímače	Pt100/B Pt500/B Pt100/A	-50 ÷ 400 -50 ÷ 400 -50 ÷ 400	1 2 4	T21 - x _ _ _ _ _ - _ 0 0 0 0 - _
průměr stonku D (mm)	6 mm		6	T21 - _ x _ _ _ _ - _ 0 0 0 0 - _
délka stonku L (cm)	příklad: 12 cm		xxx 012	T21 - _ _ x x x _ - _ 0 0 0 0 - _
závitové připojení	M10x1 M12x1,5		1 2	T21 - _ _ _ _ _ x - _ 0 0 0 0 - _
zapojení	dvojvodičové třívodičové čtyřvodičové 2 × dvojvodičové		2 3 4 5	T21 - _ _ _ _ _ _ - x 0 0 0 0 - _
provedení	standardní pro měření vzduchu (otvory v plášti)		0 V	T21 - _ _ _ _ _ _ - _ 0 0 0 0 - x
volitelné příslušenství	převodník do hlavice min. teplota/max. teplota		Tx/y	+Tx/y

Příklady

T21-160121-30000-0 *odporový snímač Pt100 s nerezovým pláštěm, závitové připojení M10x1, průměr stonku 6 mm, délka 12 cm, třívodičové zapojení.*

T21-160202-30000-V+T0/120 *odporový snímač Pt100 s nerezovým pláštěm, závitové připojení M12x1,5, průměr stonku 6 mm, délka 20 cm, třívodičové zapojení, otvory v plášti, s převodníkem 4-0 mA v hlavici, rozsahem 0-120 °C.*